

Doppelt getauchter Handschuh mit Sandy-Latex-Beschichtung für extra guten Griff in nasser Umgebung. Vollgetaucht für vollen Schutz gegen Wasser, Öl und Schmutz. Die hohe Elastizität der Latex-Beschichtung sorgt für ein komfortables Tragegefühl und entspanntes Arbeiten. Der Handschuh ist wasserdicht, griffsicher und abriebfest und wird in vielen verschiedenen Bereichen und Branchen eingesetzt.



|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie          | Montage                                                                          |
| Beschichtung       | Sandy-Latexschaum                                                                |
| Ausführung         | Latexbeschichtung glatt, vollgetaucht, + sandy Latex Innenhand und Fingerspitzen |
| Trägermaterial     | Nylon 13 Gauge                                                                   |
| Farbe              | blau / schwarz                                                                   |
| Besondere Merkmale | wasserdicht                                                                      |
| Verpackungseinheit | 12 Paar / 144 Paar im Karton                                                     |
| Größen             | 6, 7, 8, 9, 10, 11                                                               |

## ANWENDUNGSBEREICH

- Automobilindustrie und Zulieferer
- Baugewerbe
- Garten- und Landschaftsbau
- Maschinen- und Anlagenbau
- Recycling

## EIGENSCHAFTEN

- abriebfest / langlebig
- flexible Passform
- flüssigkeitsdicht
- griffig
- ölabweisend

## ARTIKELNUMMERN

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Größe 6  | HA0000004330 - 06 |
| Größe 7  | HA0000004330 - 07 |
| Größe 8  | HA0000004330 - 08 |
| Größe 9  | HA0000004330 - 09 |
| Größe 10 | HA0000004330 - 10 |
| Größe 11 | HA0000004330 - 11 |

EN 388:2016



DIN EN 388:2016  
3131X



3 STANDARD  
100

|                      |   |
|----------------------|---|
| Abriebfestigkeit     | 3 |
| Schnittfestigkeit    | 1 |
| Weiterreißfestigkeit | 3 |
| Durchstichfestigkeit | 1 |
| Schnittfestigkeit    | X |