

Nach EN388:2016 höchster Schnittschutzlevel F. Vinylnoppen auf den Handinnenflächen sorgen für erhöhte Griffsicherheit. Für grobe Arbeiten mit hohem Gefahrenpotential ist dieser Handschuh sehr gut geeignet.

Kategorie	Schnittschutz F
Beschichtung	Ohne Beschichtung
Ausführung	Innenhand und Fingerspitzen genoppt
Trägermaterial	Edelstahlfaser 10 Gauge
Farbe	blau melliert / schwarze Noppen
Verpackungseinheit	12 Paar / 144 Paar im Karton
Größen	6, 7, 8, 9, 10, 11



ANWENDUNGSBEREICH

- Automobilindustrie und Zulieferer
- Baugewerbe
- Glasindustrie
- Lager und Logistik
- Papier- und Zellstoffindustrie

EIGENSCHAFTEN

- abriebfest / langlebig
- atmungsaktiv
- griffig
- schnitthemmend

ARTIKELNUMMERN

Größe 6	HA0000003880 - 06
Größe 7	HA0000003880 - 07
Größe 8	HA0000003880 - 08
Größe 9	HA0000003880 - 09
Größe 10	HA0000003880 - 10
Größe 11	HA0000003880 - 11

EN 388:2016



DIN EN 388:2016
4542F

Abriebfestigkeit	4
Schnittfestigkeit	5
Weiterreißfestigkeit	4
Durchstichfestigkeit	2
Schnittfestigkeit	F